

radio kit

N° **0** febbraio 1978 L. 1000

Sped. in Abb. Post.
gr. III / 70%
Esce il
1° di ogni mese

elettronica

* MENSILE DI TECNICA E COSTRUZIONI *
* radiantismo • strumentazione • hobby *

BOLLETTINO DI ABBONAMENTO

la stazione:

**I RICEVITORI
A CONVERSIONE
DIRETTA**

**WF12 (a-b):
filtri
passa-banda
144÷146 MHz
anti TVI**

il laboratorio:

**GLI
ALIMENTATORI
STABILIZZATI**

l'hobby:

**KE11: oscillofono
semplice e completo
per esercitazioni
di telegrafia**





COMMUTATORE COASSIALE "MILAG" mod. CS 3

1 via, 3 pos. SO 239 T.
2 kW
Impedenza: 52 ohms
Dimensioni: 81 81 x 41

BOOSTER "MILAG"

144 MHz tipo 2 W ingr. 30 W uscita
144 MHz tipo 7 W ingr. 30 W uscita
144 MHz tipo 15 W ingr. 60 W uscita
432 MHz tipo 10 W ingr. 40 W uscita
Funzionamento FM - SSB
Costruzione solidissima
Componenti professionali
e soluzioni di avanguardia.



FC 608 "MILAG"

Alimentazioni 220 V 50 Hz
Consumo 20 W
Base tempi 0,1 s - 1 a
Digits 8
Precisione ± 1 digit
Livello d'Ingresso 100 V max.
Dimensioni 50 x 165 x 165 mm
Sensibilità Lo input 20 mV
Hi input 40 mV
Le input 5 Hz
Hi input 1 Hz



ISOLATORE "MILAG"

Per dipoli
Materiale: Fiberglass
Lunghezza totale: 90 mm
Carico Rotture: 900 kg
T. max: 90°C



CENTRALE PER DIPOLI "MILAG"

Materiale: Fiberglass
C.R. min.: 900 kg
T. max: 80°C

CONNETTORI UHF MILAG



MISURATORE DI R.O.S. "MILAG" mod. S.W.R. 52

Studiato principalmente per l'uso
in HF, si comporta ottimamente
fino alla frequenza di 144 MHz.
Precisione: $\pm 5\%$
Impedenza: 52 ohms
Strumento: 100yA classe 1,5
Potenza max.: 2 kW P.E.P.



BUG "MILAG"

Velocità 40-240 bpm
Alimentazione 220 V
Assorbimento 300 mA
Peso g 1100
Misura 105 x 60 x 180



AMPLIFICATORE 144 MHz mod. OSCAR 7

Alimentazione 220 V
Valvola 4CX250 B
Input min. 2,5 W 250 W out.
Input max 15 W 300 W out.
F.M. 250 W eff.
A.M. 150 W eff.
S.S.B. 300 W eff.



Vi offriamo una piccola panoramica degli
articoli che la Milag costruisce per Voi.
Abbiamo disponibili più di 22.000 articoli
di tutte le più importanti marche del
mondo.

Spedizioni c/assegno ovunque, distribu-
zione attraverso rivenditori in tutte le cit-
tà d'Italia.

USATE PRODOTTI ITALIANI - CHIEDETE PRODOTTI MILAG
AVRETE COMPLETA GARANZIA.

GIOVANNI LANZONI i2LAG

20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075 - 544744



febbraio 78

n. 0

direttore responsabile
NERIO NERI

grafica
MANFREDI VINASSA DE REGNY
NERIO NERI

direzione e redazione
VIA NICOLÒ DALL'ARCA 58/B
40129 BOLOGNA

Autorizzazione del Tribunale di
Ravenna n. 649

in questo numero presentiamo:

- 4 Il nostro programma
- 5 La stazione: I ricevitori a conversione diretta (o sincrodina)
- 6 La stazione: WF 12 (a-b): filtri passa banda 144 ÷ 146 MHz antiTVI
- 7 Il laboratorio: Gli alimentatori stabilizzati
- 8 L'hobby: KE11: Oscillofono semplice e completo per esercitazione telegrafica
- 11 I mini-corsi: La radiotecnica a domande e risposte (e con qualche quiz).
- 11 I kit

AMMINISTRAZIONE
ABBONAMENTI
PUBBLICITÀ

CEC

edizioni
radioelettroniche

Via Roma 4/b - 48018 Faenza -
Tel. 0546/22112

STAMPA:
Grafiche Consolini & Figli - Bologna

il nostro programma

Pensavo di iniziare questa esposizione programmatica spiegando perché si è sentita la necessità (o ancor più semplicemente, è saltato in testa) di fare una nuova rivista.

Ma il discorso sarebbe senz'altro diventato molto ampio, e ci avrebbe portato lontano; inoltre, ritengo che l'esposizione del programma che ci prefiggiamo di realizzare sia abbastanza chiarificatrice sulle intenzioni e sui presupposti.

Il contenuto è riportato (schematizzato) nella testata, e verterà su tre settori fondamentali: la stazione di radioamatore (a sua volta suddivisa in due sottogruppi: gli apparati ricetrasmittenti, veri e propri e gli accessori di completamento); il laboratorio (per il radioamatore ed il dilettante o professionista in elettronica); infine l'hobby (con un occhio particolare per l'alta fedeltà).

Ognuno di questi 4 gruppi (2 per la stazione, 1 per il laboratorio, 1 per l'hobby) troverà un suo articolo per ogni numero della rivista. Tale articolo sarà diviso in due trattazioni diverse; la prima (TEORIA E PROGETTO) consisterà in una ampia ed esauriente disamina panoramica dell'argomento, che verrà così sufficientemente sviscerato ed approfondito in modo da costituire un appetibile fonte di comprensione ed apprendimento a tutti i livelli; la seconda (PRATICA REALIZZAZIONE) consisterà nella descrizione costruttiva di un apparato, strumento o circuito, che verrà fornito dall'editore in genere sotto forma di scatola di montaggio. Non si tratterà quindi né di un'occasione per prolisse disquisizioni accademiche né di una pura e semplice occasione per sciorinare il manuale di istruzioni di un Kit.

Il programma, nei singoli settori, è piuttosto ampio, cosa che forse sarà un po' presuntuosa, ma permette senz'altro una notevole elasticità di argomenti, tali da soddisfare quasi tutte le esigenze ed i livelli di preparazione.

Una redazione ben competente, e preparata nel campo della divulgazione, appoggiata ad apposito laboratorio per la progettazione e l'assistenza, offre garanzie di buona riuscita.

In aggiunta ai settori cui ora accennato, vi sarà (in ogni numero) una piccola raccolta di dati tecnici riguardanti apparati e accessori per radioamatori strumenti vari e simili, che permetterà ogni anno di mettere assieme un vero e proprio schedario/annuario di tali apparecchiature (e potrà eventualmente essere raccolto a parte, in apposita copertina/raccoglitrice).

Ogni qualvolta esca sul mercato un nuovo apparato di rilevante interesse, sia esso ricetrasmittitore sulle bande radiotelevisive oppure su quelle dei ponti radio per uso civile o di soccorso marittimo, sia esso accessorio di stazione o strumento di misura, né sarà data ampia e documentata descrizione nel testo della rivista, allo scopo di mantenere aggiornati i lettori su quanto di meglio reperibile sul mercato.

Infine, una paginetta di notizie, o di argomenti su cui discutere, costituirà il modesto (e pacato) risvolto "politico".

Nelle pagine che seguono troverete più precise informazioni sui singoli argomenti; se vi avranno convinto... il n. 1 vi aspetta, fra un mese!

Nerio Neri I4NE

I RICEVITORI A CONVERSIONE DIRETTA (o sincrodina)

Sul numero 1 troverete la prima parte dell'articolo:

I RICEVITORI A CONVERSIONE DIRETTA

Sarà una panoramica su tutti i circuiti messi in atto nella relativamente giovane vita di questo sistema di ricezione, con un'ampia disamina sui suoi pregi ed i suoi difetti.

Con alcune precauzioni per minimizzarne i difetti, questo tipo di ricevitore si presta magnificamente a risolvere i problemi del noviziato, i problemi del portatile (specie sulle bande basse, e allora leggi C.E.R.) e, perché no, i problemi del costo.


Riteniamo quindi di aver iniziato con l'argomento giusto; e sul numero 2 vi sarà naturalmente la 2ª parte, che descriverà un completo ricevitore per HF realizzato appunto con la tecnica della sincrodina, e del quale vi anticipiamo qualcosa: rivelatore a prodotto realizzato con mixer doppio bilanciato a diodi, filtri attivi, VFO con varicap e potenziometro di precisione.

E dopo? Stiamo mettendo in cantiere un *lineare per 144* a strip-line, una serie di articoli sui trasmettitori a transistor, un *Amplificatore lineare* (a tubi) per HF, ecc.


Ma non mettiamo troppa carne al fuoco!

L'elevato grado di professionalità raggiunto dagli apparati ricetrasmittenti oggi disponibili sul mercato rende difficile pensare alla possibilità di autocostruirsi apparecchiature aventi caratteristiche concorrenziali, o quanto meno richiede competenza e strumentazione raramente disponibili.

Ed invece, con una buona guida e con la disponibilità di un Kit che fornisca materiali e componenti affidabili (che spesso risultano anche poco reperibili) molto si può fare ed ottenere, specie per apparati di non elevatissima complessità.



WF12 (a-b): filtri passa-banda 144÷146 MHz anti TVI



Sul numero 1 saranno dettagliatamente descritti un paio di **FILTRI ANTI TVI**, passa banda per 144, uno da almeno 300 W, a linee, l'altro a bobine da 50 ÷ 100 W.

L'utilità di un buon filtro passa banda ritengo non abbia ormai bisogno di grandi discorsi, e bastano due brevi motivazioni:

- eliminazione della parte TVI provocata da spurie non sufficientemente attenuate emesse dal TX per conversioni e distorsioni;
- netta attenuazione delle armoniche che entrano purtroppo robustamente sulle gamme superiori (leggi 432).

In questa descrizione c'è però una variante: in alcuni casi, il buon funzionamento di un apparecchio è imprescindibilmente legato alla sua messa a punto, taratura e collaudo, e questo è uno di quelli.

Allora, oltre alla descrizione completa e dettagliata dei due filtri in oggetto, ne sarà resa disponibile la versione già montata e collaudata, per fornire le massime garanzie di funzionamento.

Naturalmente, si avrà occasione più avanti di tornare sull'argomento; ma gli altri accessori in cantiere sono: un *transmatch junior* (da qualche centinaio di watt), un *manipolatore elettronico*, un *compressore di modulazione*, un *calibratore a quarzo*, ecc.

Ma, come già accennato, in questo settore c'è una amplissima scelta, e quindi solo l'imbarazzo di farla!

È proprio questo settore il più proficuo per l'attività autocostruttiva del radioamatore sia principiante sia medio sia avanzato.

Ed è anche il settore nel quale maggiormente si può lavorare, per dotare la propria stazione di apparecchi più o meno semplici che volta a volta ne completino, ne perfezionino, ne qualifichino le prestazioni, e comunque ne migliorino l'operatività.

GLI ALIMENTATORI STABILIZZATI

A qualunque livello si faccia oggi della radio o dell'elettronica, una seppur modesta attrezzatura di laboratorio diventa sempre più necessaria.

Questo settore, che ci sembra spesso trascurato, permette invece un notevole numero di realizzazioni (a vari livelli), intese a soddisfare sia quello che dovrebbe essere l'elemento di spinta fondamentale per l'appassionato di radioelettronica, e cioè la curiosità di verificare cosa succede nei circuiti, sia quella che è la necessità primaria del tecnico di laboratorio, e cioè il controllo, la misura, la verifica e tutto ciò, senza spendere le cifre spesso inavvicinabili dei pur validissimi strumenti sul mercato.



Uno dei primi strumenti di cui riteniamo utile dotare subito un laboratorio è l'alimentatore stabilizzato; l'articolo sul numero 1 di *rke*, dopo la parte teorica in cui verranno analizzate le caratteristiche teoriche e di progettazione degli alimentatori stabilizzati, descriverà la realizzazione di un alimentatore semi-professionale a tensione variabile da 4 a 20 V, con strumento ad ampia scala commutabile come voltmetro ed amperometro, e con commutazione di fondo scala amperometrico (0,2/2 A).

Naturalmente, altri strumenti bollono in pentola; da un *gate-dipmeter* a FET ad un generatore di BF, da un voltmetro (e multimetro) digitale ad un capacitometro, da un frequenzimetro digitale ad un generatore R.F., ecc.

E questi sono solo alcuni esempi!

KE11: oscillofono semplice e completo per esercitazioni di telegrafia



Il primo articolo di questo ampio settore si riferisce a qualcosa di per sé legato al campo della radio:

L'ALFABETO MORSE e UN OSCILLOFONO PER TELEGRAFIA

Ma riteniamo che, al livello di aspirante e principiante, quello della radio possa ancora tranquillamente classificarsi come hobby.

Riteniamo altresì che l'articolo e l'apparecchietto possano tornare utili in un momento in cui molti iniziano a prepararsi nell'apparentemente arduo campo della telegrafia.

Le anticipazioni sui prossimi articoli sono poche e generiche: timer - analizzatore per ingranditori fotografici inverter per lampade al neon, variatore di velocità per trapano.

Ma stiamo impostando un serio programma nel settore dell'amplificazione BF e dell'Alta Fedeltà (quella che è tale non solo perché c'è il cartellino "Hi-Fi" sopra), ed il relativo sviluppo ci impegnerà non poco.

Nel significato della parola hobby si possono far entrare gli apparecchi più svariati, ed è addirittura difficile evitare gli eccessi di leggerezza e faciloneria.

Questo settore comunque permetterà di allargare il campo delle realizzazioni ad apparecchiature in genere meno impegnative e di interesse vario, per poter così approfondire, anche fuori della radio e della strumentazione, le conoscenze e l'uso dell'elettronica, di tipo domestico, industriale o comunque, ... hobbyistico!

Abbonatevi!

- Riceverete comodamente a casa la Rivista prima che esca in edicola.
- Risparmierete sul prezzo di copertina
- Sarete garantiti per eventuali aumenti di prezzi che dovessero verificarsi durante l'anno.

ABBONAMENTO ANNUO L. 10.000

(12 NUMERI)

PER COLORO CHE SI PRENOTERANNO ENTRO IL 31 MARZO 1978,
PREZZO SPECIALE L. 8.000 SEMPRE PER 12 NUMERI.

radiokit
elettronica

SARÀ IN TUTTE LE EDICOLE
DAL 1° MARZO 1978

Spett.

C&C

Via Roma 4/B

48018 FAENZA

SPEDITE SUBITO L'ALLEGATA CARTOLINA,
DEBITAMENTE COMPILATA E FIRMATA SUL RETRO.




**nuovi
modelli**

rak antenna

RAC ANTENNA

Dipoli per decametriche da 10 a 80 metri



NUOVI MODELLI PROGRAMMA 1978

AL-3D	15/20/40 mt.	senza BALUN	lunghezza mt. 20.	netto L. 28.000
AL-3DXB	15/20/40 mt.	con BALUN	lunghezza mt. 20.	netto L. 38.000
AL-40D	15/40 mt.	senza BALUN	lunghezza mt. 20.	netto L. 24.000
AL-40DXB	15/40 mt.	con BALUN	lunghezza mt. 20.	netto L. 34.000
AL-80D	80 mt.	senza BALUN	lunghezza mt. 38.	netto L. 28.000
AL-80DXB	80 mt.	con BALUN	lunghezza mt. 38.	netto L. 38.000
AL-48D	40/80 mt.	senza BALUN	lunghezza mt. 28.	netto L. 55.000
AL-48DXN	40/80 mt.	con BALUN	lunghezza mt. 28.	netto L. 65.000
MIDY-2	20/40/80 mt.	senza BALUN	lunghezza mt. 23.	netto L. 75.000
MIDY-2N	20/40/80 mt.	con BALUN	lunghezza mt. 23.	netto L. 85.000
MIDY-5	10/15/20/40/80 mt.	senza BALUN	lunghezza mt. 23.	netto L. 88.000
MIDY-5N	10/15/20/40/80 mt.	con BALUN	lunghezza mt. 23.	netto L. 98.000
HD-26A	27/28 e 144 MHz.	senza BALUN	lunghezza mt. 3.	netto L. 17.500



AL-48DXN



MIDY-2N



MIDY-5N



CASALPUSTERLENGO: NOVA
BERGAMO: HENTRON
BOLOGNA: HAM CENTER
BOLOGNA: RADIOCOMMUNICATION
FERRARA: MORETTI
FIRENZE: PAOLETTI
LECCO: REM
MILANO: LANZONI
ROMA: MAS-CAR
ROMA: RADIO PRODOTTI
ROMA: TODARO
SICILIA: FRANCO PAONE
TORINO: TELSTAR
VERONA: MAZZONI

Agenti per l'Italia: INTERTEKNO S.R.L. - via Ressi, 12 - 20125 Milano - Tel. 6881566 - Telex 37402 GENERMIL

DESIDERO RICEVERE IN ABBONAMENTO PER 12 NUMERI LA RIVISTA

radio kit elettronica AL PREZZO SPECIALE DI L. 8.000.

- ☐ PAGHERO CONTRASSEGNO AL RICEVIMENTO DEL 1° NUMERO.
- ☐ HO VERSATO L'IMPORTO SUL CC. N. 10158483 INTESTATO A C&C EDIZIONI RADIOELETRONICHE
- ☐ ALLEGO ASSEGNO ☐ VAGLIA POSTALE

NOME COGNOME

VIA

CAP CITTA' PROV.

FIRMA

SCRIVERE IN STAMPATELLO
TAGLIARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA

LA RADIOTECHNICA A DOMANDE E RISPOSTE (e con qualche quiz)

Di cosa si tratta?

Viene spesso riscontrata la necessità di esporre, naturalmente nell'arco di diverse puntate, un argomento piuttosto vasto e impegnativo, che può volta a volta essere di carattere semplicemente didattico e teorico oppure una trattazione programmata di moduli singoli per arrivare alla costruzione pratica di un'apparecchiatura complessa.

Inizieremo questo settore con un "minicorso" di radiotecnica a domande e risposte, che potrà servire sia come "ripasso della materia" in forma discorsiva sia come esemplificazione di possibili domande d'esame per la patente di radioamatore.

Esaurito questo, stiamo preparando un "minicorso" pratico su "come si costruiscono i trasmettitori a transistor", questo corredato da Kit per realizzare, a blocchi, l'apparecchiatura completa.

Poi si vedrà, anche sulla base di eventuali indicazioni e richieste dai lettori, per i programmi futuri.

Buona parte del materiale sarà direttamente prodotto, o comunque elaborato, dalla redazione.

Ma non avremo vergogna, assieme al materiale originale, a riprendere ed adattare tanti begli articoli che da anni compaiono su pubblicazioni straniere, e restano inaccessibili per il pubblico medio, un po' per colpa della lingua, un po' per le difficoltà a reperire i componenti con i quali sono realizzate le apparecchiature descritte.

Naturalmente, la collaborazione è aperta a tutti, ma la direzione e la redazione di **rke** dovranno revisionare e rivedere gli articoli, nonché controllare ed adattare (per la miglior ripetibilità) i prototipi.

Possiamo infatti aver dei dubbi sulle nostre capacità, ma non sulla serietà di intenti e di programmi.

La collaborazione sarà aperta ai lettori anche nel senso di segnalarci (cosa che ci sarà molto utile, e per la quale faremo più avanti un piccolo referendum) gli apparecchi giudicati più interessanti e più desiderati, e che quindi si vorrebbero vedere descritti e forniti.

Mi pare si tratti di interesse reciproco!

i kit

La distribuzione di apparati in scatola di montaggio (o qualcosa di simile, come nel nostro caso) è sempre cosa un po' delicata, in quanto coinvolge un rapporto di reciproca fiducia: nella serietà e capacità di chi la prepara, e nell'abilità e preparazione di chi la realizza.

Da parte nostra possiamo rispondere della serietà (fornendo materiali di buona qualità, quali sinceramente non sempre capita di trovare in kit nazionali) e dalla capacità (realizzando apparecchi poco critici e ben ripetibili, pur nell'optimum delle caratteristiche).

Cercheremo infine di non vendere a tutti, a tutti i costi, nel senso che specificheremo volta per volta se il kit proposto è all'altezza dei principianti più digiuni, dei normali sperimentatori o (se capiterà) di tecnici già qualificati.

Come già precisato altrove, in alcuni casi in cui il funzionamento dell'apparecchio sia fondamentalmente legato alla sua taratura e messa a punto, ne proporranno la vendita già montato e collaudato.

Il laboratorio di redazione sarà a disposizione per riparare eventuali difetti di montaggio e revisionare le apparecchiature montate, addebitando, oltre alle spese di spedizione, una somma compresa fra il 5 e il 10% del costo dell'apparecchio (salvo guasti catastrofici, il cui ammontare verrà comunicato caso per caso).

A richiesta, i kit potranno essere forniti anche montati e collaudati, con un aumento medio del 20-25%.

Per tutto il resto, ... a voi la parola!

5 " ASSOLUTO

OPERATORI

12 PHN	ANGELO
12 CZO	PIETRO
12 XAV	VINCENZO
12 15740	CLAUDIO

OPER

12 ZZZ	TINO
12 DEZ	FRANCO
12 SAK	FRANCO
12 NEN	GIORGIO

L. 396.000

equipaggiamenti radio elettronici
27049 STRADELLA (PV) - Via Garibaldi, 115 - ☎ 0385 / 48139

NUOVO SHAK-TWO

KFT ENGINEERING

KT 100
UNIVERSAL VIDEO CONVERTER

KT 101
ACTIVE FILTER DE-MODULATOR

KT 103
KEYBOARD

KT 104
MONITOR



M.F.E. DI FOGLINO MARCELLO - C.P. 491 - 22100 COMO - 4



HAM CENTER

di PIZZIRANI P. & C. s. r. l.

VIA CARTIERA, 23 - TELEFONO (051) 8466.52
40044 BORGONUOVO DI PONTECCHIO MARCONI
(BOLOGNA) ITALY

... da ora in poi i Vs. DX hanno un nome

HC1A

- Potenza di Pilotaggio: 30/200 W
- Potenza INPUT: 1500 W
- Potenza OUTPUT: 600 W AM /CW
- Potenza OUTPUT: 1200 W PeP SSB
- Frequenze coperte: 3,5, 7, 14, 21, 28 MHz
- Tubo impiegato: Eimac 3-500-Z
- Alimentazione: V 220 entrocontenuta
- Dimensioni di ingombro: A = cm 42,6
B = cm 33,8 - H = cm 22

L'AMPLIFICATORE LINEARE CHE NON TEME CONFRONTI

Prezzo informativo L. 500.000



LE CONSEGNE
SI EFFETTUERANNO
DA FEBBRAIO 1978
IN POI.

**PRENOTATELO
PER TEMPO!!!**

Vi presentiamo le Case da noi trattate:

**DRAKE - KENWOOD - HAL COMMUNICATIONS - COLLINS -
ATLAS - MAGNUM ELETTRONIC - EIMAC**

ed inoltre:

- Condensatori variabili e fissi professionali ad alto isolamento
- Semiconduttori, Tubi elettronici
- Antenne
- Cuffie ed accessori
- Quarzi tagliati su frequenze richieste
- Stabilizzatori automatici di tensione
- Filtri di rete

... Ricordate

HAM CENTER

è sinonimo di garanzia e qualità!!!

new icom

IC 211E - ICOM

Ricetrasmittitore VHF con lettura digitale con controllo PLL - ideale per stazione base funzionamento in SSB/CW/FM per la frequenza dai 144-146 MHz a VFO. Completo di circuito di chiamata e per funzionamento in duplex. Potenza di uscita in RF: FM 1-10W regolabile. CW 10W - SSB 10W PEP - alimentazione AC/DC 220 V e 12 V.

L. 795.000 IVA compresa

IC 245 - ICOM

Ricetrasmittitore VHF/FM/SSB/CW a lettura digitale con controllo PLL - Per stazione mobile o fissa frequenza di lavoro 144-146 MHz. Potenza di uscita in RF: 10W - completo di unità separata per operazioni in SSB per la frequenza 144-146 MHz con lettura ogni 100 Hz. Potenza di uscita RF SSB 10W PEP CW 10W.

L. 590.000 IVA compresa

IC 202 - ICOM

Ricetrasmittitore VFO in SSB su 144 MHz. Portatile

L. 260.000
IVA compresa

IC 240 - ICOM

Ricetrasmittitore VHF/FM - per stazioni mobili completo d'accessori per il funzionamento sulla frequenza 144-146 MHz. Sistema PLL - 22 canali - Potenza uscita in RF 1/10W - fornito completo di canali per 11 ponti e 4 simplex.

L. 295.000
IVA compresa

IC 215 - ICOM

Ricetrasmittitore FM/VHF portatile completo di accessori - Funzionante sulla frequenza 144/146 MHz controllato a quarzo 15 canali-2 potenze di uscita in radiofrequenza: 0.5/3W - Funzionante con pile tipo mezza torcia. Fornito di quarzo per 10 ponti e due simplex.

L. 285.000
IVA compresa



MARCUCCI S.p.A.

il supermercato dell'elettronica

20129 Milano - Via F.lli Bronzetti, 37 Tel. 7386051

La Saet presenta il mod. 914: "tre apparati in uno!"



L. 68.000

IVA COMPRESA

Un rosmetro da 3,5 a 160 MHz.

Un wattmetro vero da 15 W F.S.

Un alimentatore regolabile da 3A.

Da oggi è possibile avere una stazione veramente in ordine, senza antiestetici fili e cavi in vista, potendo controllare tutte le funzioni vitali del vostro ricetrasmittitore con un unico strumento di classe superiore. Tutte le connessioni tra i ricetrans e antenna si trovano sul retro. Sull'ampio strumento potrete controllare: tensione di alimentazione, ROS, potenza in uscita espressa in Watt (non un dato relativo ma la reale potenza output).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezione alimentatore

Tensione di uscita: 9÷14 VDC

Corrente di uscita: 3 A continui (3,3 A di picco)

Stabilità: migliore dello 0,5%

Ripple: 15 mv max. a pieno carico

Protezione: elettronica a limitatore di corrente

Sezione wattmetro/rosmetro

Wattmetro a linea unica da 3,5 a 160 MHz precisione $\pm 10\%$ su carico a 50Ω .

Rosmetro a linea di accoppiamento (potenza minima applicabile 0,5 W)

Dimensioni: 185 x 180 x 80

Peso: Kg. 2.800

Inizio consegna fine Novembre.

Punti vendita:

MILANO - Viale Toscana, 14 - Tel. (02) 5464666

BOLOGNA - Borgonuovo di Pontecchio

Via Cartiera, 23 - Tel. (051) 846652

BRESCIA - Via S. Maria Crocifissa di Rosa, 78 -

Tel. (030) 390321

CATANIA - Franco Paone - Via Papale, 61 -

Tel. (095) 448510

CERCASI CONCESSIONARI REGIONALI.

**DIRETTAMENTE DA NOI
O PRESSO IL VOSTRO NEGOZIANTE DI FIDUCIA.**



Saet è il primo Ham Center Italiano

Ufficio commerciale: MILANO - Viale Toscana, 14 - Tel. (02) 5464666

**non servono
parole: provatelo!**

40 canali spazati di 25 kHz, distribuiti sul segmento compreso tra 145,000 e 145,975 MHz; naturalmente in essi sono comprese le frequenze dei dieci ripetitori per i quali lo shift di 600 kHz è inserito automaticamente. La lettura dei canali è indicata con sistema digitale. La combinazione perfettamente calibrata di transistor ad effetto di campo a basso livello di rumore, doppia conversione, filtri meccanici ceramici ed L/C, limitatore e discriminatore a circuiti integrati, rende il ricevitore eccezionalmente sensibile e permette un'ottima soppressione dei segnali indesiderati (sensibilità migliore di 0,8 micro V per 1 W uscita audio -30 dB S/N a 5 kHz deviazione ÷ soppressione spurie -70 dB ÷ selettività 15 MHz -3 dB, 25 kHz -70 dB). Il trasmettitore ha una potenza di uscita di 10 W, è dotato di circuito per la protezione dell'amplificatore finale contro gli effetti di un eccessivo ROS. Un preciso strumento di misura indica l'intensità di campo e la potenza relativa in uscita. Il SOMMERKAMP TS 240 FM è dotato di un circuito di chiamata attivabile via pulsante frontale (indispensabile per l'apertura dei ripetitori). Alimentazione 13,8 V cc. Dimensioni: 156 x 58 x 205 mm. Peso: 1 Kg.

Prezzo informativo L. 260.000

TS 240

**10 Watt FM
nota 1750 Hz**

**40 canali digitali
144 MHz**



DEPLIANTS E LISTINO PREZZI ALLEGANDO L. 500 IN FRANCOBOLLI



NOVA elettronica

20071 Casalpusterlengo (Mi) - tel. (0377) 84520
Via Marsala 7 - Casella Postale 040